

PRODUKTBLAD

Stensåpa Steinfix 60

Art nr SF60001



PH-neutral natursåpa för behandling och underhåll av sten, betong och terrazzo.

Användningsområde: Behandling och underhållsmedel för alla typer av stengolv som tål vatten. Fungerar utmärkt vid dagligstädning med diamanttrondeller som Twister.

Fettprodukter för natursten och keramikplattor, som Steinfix 60, ska bestå av minst 18-20 % fett och uppnå ett så neutralt PH-värde som möjligt vid korrekt utspädning. Ett lägre fettinnehåll ger minimal skydd mot yttre faktorer medan ett medel med högre eller lägre pH-värde än pH 7 angriper sten och fogmassa.

OBS! Traditionell grön såpa (anpassad för trägolv) har ett PH-värde på ca 10-11 och rekommenderas inte för natursten och keramikplattor eftersom den kan skada fogmassan och ge en grå hinna på golvet.

Fettprodukter används oftast vid daglig rengöring, men kan också fungera som impregnering när de appliceras i en mer koncentrerad form. Fett ger dock inget permanent skydd såsom polermedel eller en oljebaserad impregnering. Golv som impregneras med fett blir något mörkare och får en viss glans vid måttlig polering. Vid hård polering (och gärna med höghastighetsmaskiner) kan du polera ytan med hjälp av fett så att den blir mycket glänsande. För att bibehålla glansen måste den emellertid upprepas regelbundet.

Se bruksanvisning och rengöringsinformation på nästa sida.



Artikelinformation

Volym	1 liter och 5 liter
Ingredienser	15-30%: Tvål, <1% : parfym 15-30% såpa
Total hållbarhet	36 mån
Skyddsangivelser	Ingen skyddsutrustning krävs
Ph	10 i koncentrerat och 7,8 i brukslösning
Dosering	0,5 dl till 10 liter vatten

PRODUKTBLAD

Stensåpa Steinfix 60

Art nr SF60001



Bruksanvisning:

Nya golv under byggnadsperioden: Steinfix 60 läggs på koncentrerat direkt efter att golven är monterade eller lagda. Strykes på med svamp, tvättpåls eller polishpåläggare

Nya golv före användning: Innan en impregnering kan göras måste golvytan vara ordentligt rengjord med t ex Steinfix 40. För att Steinfix 60 skall verka på bästa sätt får det inte finnas polish, smuts, olja, kalksten- eller cementrester kvar på ytan.

Impregnering/Porfyllning: Steinfix 60 strykes ut på golvet utspätt, ca 2,5 dl till 10 liter vatten. Arbeta in produkten i stengolvet och låt blandningen verka en stund, Steinfix 60 tränger ner i golvytan och golvet blir gradvis mättat. Behandlingen upprepas till golvet är impregnerat.

Daglig skötsel: Steinfix skall användas för den dagliga skötseln eftersom produkten underhåller impregneringen och är neutral i brukslösning. Doseringen för daglig skötsel är 0,5 dl till 10 liter vatten vid maskinell städning. 0,2 - 0,3 dl till 10 liter vatten vid manuell städning.

Regelbunden rengöring

Nedan redogör vi för de metoder vi anser vara de bästa och mest ekonomiska för ett få ett vackert och hållbart golv. För professionell rengöring skall det dock alltid finnas en beskrivning från byggherren på hur golvet skall rengöras.

Torr mopning Rekommenderat om golvet bara är mycket lätt smutsigt eller dammigt. För att dammet inte skall virvla upp bör man använda mopp med syntetiska textilt fibrer (microfiber, nylon, akryl). Det finns också engångsmoppar med mineralolja som verkar som bindningsmedel mellan mopp och smuts. Man bör dock alltid utföra våtmopning med jämna mellanrum, se

nedan.

Fuktmopning Rekommenderat på ytor med mycket våt smuts och våta fläckar. Det bör användas moppar av bomull/polyesterfiber eller syntetiska microfiber. Moppen fuktas lätt med svag blandning av Steinfix 60 Natursåpa och vatten. Moppen skall bara vara så våt att den binder smutsen till sig utan att avge fukt på golvet. Man bör dock alltid utföra våtmopning med jämna mellanrum, se nedan.

Våtmopning Rekommenderat på smutsiga ytor med ingrodda fläckar. Vid mindre nedsmutsade ytor kan man använda Steinfix 60 Natursåpa. Steinfix 60 Natursåpa har neutral PH men innehåller en hög mängd fetter. Denna kombination gör att du både rengör och tillför ett icke synligt skyddande lager fett på stenen. Undvik vanlig grönsåpa på sten då den, med sitt höga PH, över tid kan angripa fogarna och ge en såkallad "grå slöja" på ytan.

En gång i månaden, eller för effektiv rengöring av hård smuts, bör man använda Steinfix 40. Steinfix 40 är ett kraftfullt grovrengöringsmedel som ändå är skonsamt mot sten, betong etc. Kan med fördel användas dagligen i badrum.

Om man råkar ta för mycket Natursåpa i vatten kan golvet bli fettigt. Detta är dock inga problem, tvätta bara med helt vanligt vatten för att minska fettlagret. Vid behov kan man också ta bort överflödigt fett med hjälp av Steinfix 40.